

B6-Cc

do pomiaru powłok na betonach

Zastosowanie

Pomiary grubości powłok na betonach i innych podłożach.

Specyfikacja

- kolorowy wyświetlacz (TFT 2.4" 320 × 240)
- możliwość wyświetlania sygnału Echo w trybie A-scan



Specyfikacja

Zasięg pomiaru grubości powłok T, mm:

- pojedyncza sonda PC2: 1.5-8.0

Czas pojedynczego pomiaru, s

≤1

Prędkość ultradźwięków, m/s

1000-9999

Rozdzielczość pomiarowa, mm

0.1; 0.01;

Dokładność, mm

±(0.02T+0.01)

Pamięć (liczba pomiarów)/(liczba grup)

100 000/10 000

Połączenie

USB

Wymiary, mm

120 × 54 × 20

Zasilanie: akumulator Li-ion, V

3.7

Zakres temp. pracy (standart)

−20...+50 °C

Czas ciągłej pracy

9 h

Waga urządzenia

150 g

Zestaw

- elektroniczna jednostka z jedną sondą;
- ładowarka;
- instrukcja obsługi;
- kabel USB-miniUSB do podłączenia PC;
- CD z oprogramowaniem "B6C V.1.1" do transferu i obróbki wyników na PC
- walizka

Okres gwarancji

- jednostka pomiarowa 3 lata
- przetworniki 2 lata